

# 晶联讯(JLX)液晶模块命名规则

### 一、COG型液晶模块命名规则:

版本：D    生效日期：2014年5月14日

JLX12864G-106YW-PC-5P

P:并行;S:串行

· 5:5.0V供电;3:3.3V供电

C:帶中文字庫;N:不帶中文字庫

P: 帶PCB; B: 不帶PCB, 帶背光(BL); N: 沒有PCB, 也沒有背光(BL)

背光颜色:G:翠绿色;W:白色;B:蓝色;Y:黄绿色;O:橙色;N:无背光

底色:Y:黄绿模;F:FSTN,白底黑字;B:蓝模(蓝底白字);

序列号：一位数到5位数不等

产品类型划分: G:为COG型;ABCDEF等字母:COB型号,按COB命名规则;

点阵或字符数：128为列，64为行；字符型：例如1602表示16字/行x2行

· 品牌：晶联讯(JLX)

## 二、COB型液晶模块命名规则:

JLX12864A-1YY-5S

P: 并行; S: 串行

5:5.0V供电;3:3.3V供电

背光颜色:G:翠绿色;W:白色;B:蓝色;Y:黄绿色;O:橙色;N:无背光

底色:Y:黄绿模;F:FSTN,白底黑字;B:蓝模(蓝底白字);

序列号：一位数，表示同一尺寸但内部不同的序列号

产品类型划分: ABCDEF等字母, 不同字母有不同尺寸。G: 为COG型; 按COG命名规则;

点阵或字符数：128为列，64为行；字符型：例如1602表示16字/行x2行

品牌：晶联讯(JLX)

### 三、订制型液晶屏、液晶模块命名规则:

JLX8010

序列号

品牌：晶联讯(JLX)

#### 四、TFT型液晶模块命名规则:

JLX320-00206-PC-5P

P:并行;S:串行

5: 5.0V供电;3: 3.3V供电

C:帶中文字庫:N:不帶中文字庫

P:帶PCB: B: 不帶PCB, 帶背光(BL): N: 沒有PCB, 也沒有背光(BL)

序列号：一位数到5位数不等

点阵区的对角线尺寸:177; 1.77英寸;240; 2.4英寸;320; 3.2英寸;

品牌：晶联讯(JLX)